

## LIGNAPAL - Laminat (CPL)

Stand: 06/2015

<b>Produkt</b>	LIGNAPAL - CPL, duroplastischer Mehrschichtaufbau, hergestellt im kontinuierlichen Pressverfahren			
<b>Produktbeschreibung</b>	Dekoratives postformingfähiges Laminat für die Beschichtung von Holzwerkstoffen, Kunststoffen und Metallen.			
<b>Typen</b>	<b>NCL/VCL</b> - Standard für durchschnittliche Beanspruchung <b>MCF</b> - Schichtstoff mit Oberfläche aus spezifisch anwendbaren Finish-Folien <b>APL</b> - Arbeitsplattenqualität für hohe Beanspruchung <b>FB X</b> - Fußbodenqualität für höchste Beanspruchung <b>GRL</b> - Grundierlaminat für weitere Beschichtungsmöglichkeiten, beidseitige Verklebung möglich <b>GGZ</b> - Gegenzuglaminat für die Dimensionsstabilität, ohne dekorative Ansprüche			
<b>Oberfläche</b>	Melamin mit/ohne Oberflächenstruktur, Finish-Folie, überlackierbar, Schutzfolie			
<b>Rückseite</b>	geschliffen oder ungeschliffen			
<b>Produkteigenschaften</b>	Kennwerte in Anlehnung an: (gilt nicht für MCF, GRL, GGZ)			
		<b>DIN 68861</b> Kratzfestigkeit: 4B Chem. Beständigkeit: 1A-1B		<b>EN 438</b> Kennzahl 3: ≥ 2N Gruppe 1 u. 2: Grad 4-5 Gruppe 3: Grad 3
	Abrieb:	NCL 2 D APL 2 B		Kennzahl 3
	<b>Abriebklassen für FB X nach EN 13329</b>	Klasse 21 Klasse 22 Klasse 23/31 Klasse 32 Klasse 33		AC 1 AC 2 AC 3 AC 4 AC 5
		Anfangsabriebpunkt IP [Umdrehungen] ≥ 900 ≥ 1500 ≥ 2000 ≥ 4000 ≥ 6000		
	<b>Lichteinheit:</b>	≥ Stufe 6	DIN 53388	
	<b>Produkte erfüllen die Anforderungen nach:</b> IOS-MAT0003, 0010, 0054 u. 0066 (IKEA); EN71-3; frei von Halogenen und PAK's			
<b>Lagerbedingungen</b>	6 Monate in Originalverpackung bei 18 - 23 °C und 50 - 65 % rel. Feuchte			
<b>Dicke</b>	0,15 mm - 0,90 mm ( 0,15 mm bis 0,30 mm auch für Ummantelungen)			
<b>Abmessungen</b>	<b>Rollenware</b>	Dicke: 0,15 - 0,60 mm Breite: 1315 mm max (Standard 1300mm) oder kleiner nach Absprache Länge: bei 0,6 mm Dicke, ca. 300 m (Rollendurchmesser außen max. ca. 450 mm)		
	<b>Bogenware</b>	Dicke: 0,30 mm bis 1,00 mm Breite: 1315 mm max (Standard 1300mm) oder kleiner nach Absprache Länge: 1300 - 5300 mm		
<b>Lieferformen</b>	Rollen auf Hülse Ø 150 mm stehend oder liegend auf Palette, Bogenware in Folie verpackt auf Palette			

Die Angaben in diesem Blatt sind unverbindlich und rein informativ. Die Eignung eines Produktes muss für den jeweiligen Verwendungszweck, auf Grund der unterschiedlichen Verfahren, Werkstoffe und Verarbeitungsbedingungen, die durch uns nicht beeinflusst werden können, durch Anwendungserprobung getestet werden. Gegeben falls sind Anpassungen erforderlich. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.